



Parkovací kamera NCS BC-4 1280p

Vysoce kvalitní parkovací kamera vybavená speciálními čočkami Night Vision IR, které poskytují velmi dobrou viditelnost nejen ve dne, ale i v noci. Kompaktní konstrukce umožňuje montáž kamery do téměř jakéhokoli vozidla. Má široký úhel záběru 170°. Podporuje formáty NTSC / AHD720.

MONTÁŽNÍ NÁVOD:



1. Konektor RCA samec - připojte k autorádiu nebo monitoru.
2. Napájecí vodič - připojte k vodiči pro spuštění obrazu záložní kamery na autorádiu nebo monitoru.
3. 6m dlouhý kabel RCA pro vedení signálu v interiéru vozidla.
4. Konektor 4 PIN samice - připojte kabel parkovací kamery.
5. Konektor 4 PIN samec (malý průměr pro snadnou instalaci i přes těsnění) - připojte ke konektoru - samice 4 PIN.
6. Černo - červený vodič (zem, kostra) - připojte k jakémukoliv neizolovanému šroubu na karoserii vozidla (-).
7. Červený vodič pro napájení kamery +12V - připojte couvacímu světlu zpětného chodu +12V.
8. Bílý kabel (smyčka) pro změnu formátu video signálu - po přerušení kabelu dojde ke změně formátu z AHD na NTSC.
9. Parkovací kamera - umístěte na víku zavazadlového prostoru, nárazníku nebo vybraném místě, připevněte šrouby na držák dodaný v balení.

Technické parametry:

| | |
|------------------|--------------|
| Napájení | 10-15V |
| Odběr proudu | max 60 mA |
| Úhel záběru | 170 stupňů |
| Stupeň krytí | IP 68 |
| Pracovní teplota | -20 do +75°C |

Produkt splňuje bezpečnostní normy stanovené v následujících směnicích:

- Směnice 2011/65/EU / RoHS
- Směnice 2001/95/EC
- Směnice 2014/35/EU
- Směnice 2012/19/EU
- Směnice 2005/32/EC
- Směnice 2014/30/EU

